

Fiche Produit – Coude ABS Blanc pour Plomberie de Spa (50 °C)

Description générale :

Le coude en ABS blanc est un raccord haute résistance conçu pour les circuits hydrauliques de spas et jacuzzi. Il supporte une température d'eau jusqu'à 50 °C et garantit une étanchéité durable.

Caractéristiques techniques :

- Matériau : ABS blanc premium
- Température maximale : 50 °C
- Utilisation : Spa, jacuzzi, bain à remous
- Assemblage : collage ABS ou solvant THF
- Angles disponibles : 45° et 90°
- Diamètres disponibles : 32, 38, 50, 63 mm

Avantages :

- Haute résistance aux produits chimiques
- Parfaite étanchéité après collage
- Surface interne lisse pour limiter les pertes de charge
- Compatible avec les installations neuves ou en rénovation

Applications :

- Circuits de refoulement et d'aspiration
- Raccordement de pompes, buses et collecteurs
- Installations hydromassage et chauffage

Conseils d'installation :

1. Nettoyer et sécher les surfaces.
2. Ébavurer les extrémités.
3. Appliquer la colle ABS/THF.
4. Assembler immédiatement et maintenir quelques secondes.
5. Laisser sécher avant mise en pression.

Tableau des diamètres intérieurs (pouces centimètres)

Diamètre intérieur (pouces)	Diamètre intérieur (cm)
1"	2,54 cm
1,5"	3,81 cm
2"	5,08 cm
2,5"	6,35 cm