

ENTRETIEN ET MAINTENANCE COUVERTURE ENROULABLE POUR SPA



- 1. Protection chimique.** Ne pas exposer la couverture à des concentrations élevées de produits chimiques. Retirer systématiquement la couverture lors des opérations de traitement de l'eau afin d'éviter toute dégradation prématurée des matériaux.
- 2. Équilibre de l'eau.** Maintenir en permanence une chimie de l'eau conforme aux recommandations du fabricant. Toute modification de la texture ou toute décoloration anormale de la face inférieure constitue un indicateur de brûlure chimique.
- 3. Propreté de surface.** Maintenir la couverture exempte de saletés et de débris. Retirer régulièrement les feuilles et particules pour prévenir les risques de migration de couleur ou d'altération des revêtements.
- 4. Gestion des charges climatiques.** Empêcher l'accumulation d'eau ou de neige sur la couverture afin d'éviter toute surcharge susceptible de déformer la structure.
- 5. Traitement saisonnier des couleurs.** Appliquer un agent de maintien de couleur sur l'ensemble de la couverture à chaque changement de saison pour préserver l'aspect visuel et la stabilité chromatique.
- 6. Traitement d'imperméabilisation.** Appliquer un agent imperméabilisant tous les six mois pour renforcer la résistance du matériau à la pénétration d'eau et prolonger sa durée de vie.
- 7. Nettoyage mensuel.** Nettoyer mensuellement les surfaces textiles extérieures avec une solution d'eau et de détergent doux afin d'éviter l'encrassement et l'usure prématurée des fibres.
- 8. Prévention des frottements abrasifs.** Éviter tout contact de la couverture avec des surfaces rugueuses susceptibles d'endommager la couche externe ou le vinyle de protection.
- 9. Manipulation contrôlée.** Ne pas tirer ou secouer brusquement la couverture afin de préserver l'intégrité des coutures et d'éviter toute déchirure du vinyle ou des éléments de liaison.
- 10. Procédure d'ouverture.** Déverrouiller systématiquement l'ensemble des dispositifs de fixation avant toute ouverture. Enrouler la couverture avec précaution en veillant à ne pas exercer de torsion excessive.
- 11. Contraintes d'utilisation.** Ne jamais s'asseoir, marcher ou s'allonger sur la couverture, afin d'éviter toute surcharge mécanique non prévue.
- 12. Charge maximale admissible.** Ne placer aucun objet lourd sur la couverture. Toute charge importante peut entraîner une déformation, un affaissement ou une rupture des matériaux.